

PATVIRTINTA

Lietuvos inžinerijos kolegijos

Direktorius

2024 m. lapkričio 28.d. įsakymu

Nr. VI-194

DARBUOTOJO ATLIEKANČIO KIEMO VALYMO IR PRIEŽIŪROS DARBUS, SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA NR. 17

I. BENDROJI DALIS

1. Darbuotojams, pažeidusiems šios instrukcijos reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.
2. Darbuotojai privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimų, saugiai dirbti, saugoti savo ir kitų sveikatą.
3. Darbuotojas privalo imtis priemonių ir pagal galimybes pašalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie tai nedelsiant informuoti darbdavį.
4. Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina nukentėjusiam nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą, o, reikalui esant, kreiptis į medicinos įstaigą arba iškviesti greitąją pagalbą. Nukentėjęs ar įvykį matęs asmuo turi nedelsdamas pranešti padalinio vadovui ir iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą nepakeistą, jei tai nekelia pavojaus žmonių gyvybei.

II. PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI

5. Pavojingi veiksniai:
 - 5.1. netvarkingi įrankiai,
 - 5.2. elektros srovė,
 - 5.3. automobilių transportas.
 - 5.4. stiklo duženos ir aštrios atliekos.
 - 5.5. Atmosferos poveikis.

III. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ

6. Būtina patikrinti, ar tvarkingi darbo įrankiai.
7. Įsitikinti, ar tvarkomoje teritorijoje visur uždengti šuliniai, aptvertos duobės bei tranšėjos.
8. Apžiūrėti, ar nėra atvirų bei nukritusių elektros laidų.

IV. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU

9. Darbininkai, atliekantys valymo darbus, privalo dėvėti oranžinės spalvos liemenes.

10. Atliekant valymo darbus vietose, kurios ribojasi su važiuojamąja gatvės dalimi arba važiuojamojoje kelio dalyje, darbininkai privalo darbo vietą paženklinti išpėjamoju kelio ženklu.
11. Ženklą reikia statyti 20-50 m atstumu nuo darbo vietos ir 1 m atstumu nuo važiuojamosios kelio dalies krašto, iš tos pusės, iš kurios gali atvažiuoti transporto priemonė.
12. Atliekant valymo darbus, darbininkas turi būti pasisukęs veidu į priešais atvažiuojantį transportą.
13. Dirbant keliams darbininkams vienoje vietoje, atstumas tarp jų turi būti 3-5 metrai.
14. Valant kiemus, aikštes ir kitas viešo naudojimosi vietas, draudžiama:
 - 14.1. Šluoti sąslavas į lietaus vandens surinkimo ir kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius, taip pat pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, sniegą, ledą bei kitas įvairias atliekas;
 - 14.2. Pilti į lietaus ir fekalinės kanalizacijos šulinius vandenį, kuriame yra naftos produktų arba įsiliepsnojančių medžiagų;
 - 14.3. Teršti šiukšlėmis, nešvarumais upes, ežerus ir kitus vandens telkinius bei jų pakrantes;
 - 14.4. Sušluoti šiukšles po medžiais, po krūmais, ant gazonų ar gėlynų, prie urnų ir šiukšlių rinktuvų;
 - 14.5. Laistant nukreipti vandens čiurkšlę į elektros laidus ar įrenginius;
 - 14.6. Barstyti takus, šaligatvius, kiemus, šlaku ir pelenais;
 - 14.7. Palikti darbo įrankius važiuojamojoje gatvės, kiemo ar aikštės dalyje.
15. Rankiniu būdu smėlis barstomas tik mūvint pirštines. Smėlis turi būti persijotas, be grumstų ir akmenų.
16. Plaunant karštu vandeniu ar chloro skiediniu suolus, urnas, būtina užsimauti gumines pirštines ir užsidėti prijuostę. Negalima plauti asmenims, kurie turi rankų sužeidimus ar odos ligas.
17. Rinkti šiukšles rankomis leidžiama tik mūvint pirštines.
18. Įrankiai, kuriais naudojasi darbininkai atlikdami valymo darbus, turi atitikti šiuos reikalavimus:
 - 18.1. Šluotų, kastuvų, žertuvų ir t. t. kotedai turi būti ne ilgesni kaip 1,5 m, nuobliuoti ir nugludinti;
 - 18.2. Šluotos virbai turi būti perrišti trimis eilėmis ne plonesne kaip 1 mm rišamąja viela;
 - 18.3. Faneriniai ir skardiniai žertuvai turi būti lygūs, neapšerpetoję.
19. Didelius medžius apipjaustyti reikia tiesiogiai vadovaujant darbų vadovui.
20. Didelių medžių apipjaustymui naudojami automobiliniai bokšteliai, o taip pat kopėčios bei lipynės.
21. Atliekant darbus nuo lipynių ar kopėčių, kiekvieną dieną prieš pradedant darbą patikrinti jų tvarkingumą.
22. Dirbant ant lipynių ar kopėčių, aukštesnių kaip 3 m, jų pagrindą turi palaikyti antras darbininkas.
23. Rožių ir kitų dygių krūmų apipjaustymo darbus atlikti galima tik užsidėjus pirštines.
24. Atliekant medžių ir krūmų apipjaustymo darbus, draudžiama:
 - 24.1. Dirbti ant netvarkingų lipynių ar kopėčių;
 - 24.2. Remti kopėčias tiesiog į medžio šakas arba kamieną;
 - 24.3. Karpyti medžius ar krūmus, stovint ant aptvarų, pinučių, suolų, dėžių ir kitų tam tikslui nepritaikytų daiktų;
 - 24.4. Karpyti medžius, įsilipus į juos ir atsistojus ant kitų šakų;
 - 24.5. Stovėti po pjaunama šaka;
 - 24.6. Po apipjaustomu medžiu stovėti pašaliniais asmenimis.

V. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS

25. Kilus gaisrui, nedelsiant organizuoti gaisro gesinimą turimomis priemonėmis, informuoti padalinio vadovą, o, esant reikalui, iškviesti ugniagesius.
26. Darbuotojas privalo mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

VI. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ

27. Sutvarkyti darbo įrankius, sudėti juos į jiems skirtą vietą.
 28. Nusivilkti ir į tam skirtą vietą sudėti darbo drabužius.
 29. Apie pastebėtus sutrikimus, gedimus pranešti padalinio vadovui.
-